Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2026-11-06 14:19:22

Massiva trägolv furu, hårdvax

1. FÖRETAGSINFORMATION

Moelven Wood AB

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
Moelven Wood AB	556201-9785
Adress:	Kontaktperson:
Skårevägen 60	Michaela Pfeiffer
E-post:	Telefon:
michaela.pfeiffer@moelven.se	010-1225036
Momsnummer:	Webbplats:
	https://www.moelven.com/se
GLN:	DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

Företagets certifiering

☐ ISO 9001 ☑ ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☑ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☑ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☑ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☑ ILO's åtta kärnkonventioner

☑ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☑ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☑ Kartläggning

- [x] Riskanalys
- [x] Åtgärdsplan
- [x] Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

A-7365562019789-12

Version:

9

Upprättad:

2026-11-06 13:58:14

Senast sparad:

2026-11-06 14:19:22

Ändringen avser:

Uppdatering mot kandidatförteckning och certifieringar

Massiva trägolv furu, hårdvax

Varunamn:

Massiva trägolv furu, hårdvax

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040430016632, 7040430016649, 7040430016687, 7040430016694, 7040430016731, 7040430016755, 7040430016762, 7040430016786, 7040430017707, 7040430017714, 7040430180678, 7040431870981, 7040431871001, 7040431871049, 7040431871063, 7040431871087, 7040431886364, 7040431886388, 7040431886395, 7040431886401, 7040431886418, 7040431886425, 7040431886432, 7040431886449, 7040431886487, 7040431886494, 7040431886517, 7040431886524, 7040431886531, 7040431886548, 7040431886555, 7040431886562, 7040431886579, 7040431886586, 7040431886609, 7040431886647, 7040431886654, 7040431886678, 7040431886685, 7040431886692, 7040431886708, 7040431886715, 7040431886722, 7040431886739, 7040431886746, 7040431886753, 7040431886784, 7040431886791, 7040431886807, 7040431886814, 7040431887125, 7040431888375, 7040431890453, 7040431890460, 7040431890477, 7040431890484, 7040431890491, 7040431890507

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03101
BSAB96	MCC.1

Varubeskrivning:

Moelvengolvet är ett premiumgolv som levereras färdigbehandlat med en av marknadens mest slitstarka ytbehandlingar - Osmo hårdvax. Det gör golven enkla att rengöra, underhålla och renovera. Moelvengolvet är ändspontat. Du kan välja mellan flera kulörer och olika dimensioner. Se alla golv på moelven.se

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

CPR1090

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-02-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

485 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inga medvetet tillsatta nanomaterial

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent Golvbrädor, trä **Vikt% av produkt** 99.7<x<99.72

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Furu		99.7<x<99.72		

Komponent Grundvax **Vikt% av produkt** 0.193<x<0.2

Kommentar Vaxen är härdad i levererad produkt

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2,4,6-trimetylbenzofenon	0.009<x<0.01	954-16-5	Utfasningsämne
	Oligo; 2-hydroxy-2-methyl-1-[4-(1-methylvinyl) phenyl]propanone	0.019<x<0.02	163702-01-0	
	Pentaerythritol, ethoxylated, fatty acid esters with arcrylic acid	0.096<x<0.1	51728-26-8	

Komponent Toppvax **Vikt% av produkt** 0.09<x<0.1

Kommentar Vaxen är härdad i levererad produkt

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2,4,6-trimetylbenzofenon	0.001<x<0.002	954-16-5	Utfasningsämne

	Condensations product based on: polyether polyol acrylic acid ester modified	0.04<x<0.1	ej relevant
	Oligo; 2-hydroxy-2-methyl-1-[4-(1-methylvinyl) phenyl]propanone	0.002<x<0.005	163702-01-0
	Oxybis (methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate	0.02<x<0.03	57472-68-1

Fas Inbyggd

Komponent Golvbrädor, trä **Vikt% av produkt** 99.7<x<99.72

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Furu		99.7<x<99.72		

Komponent Grundvax **Vikt% av produkt** 0.193<x<0.2

Kommentar Vaxen är härdad i levererad produkt

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2,4,6-trimetylbenzofenon	0.009<x<0.01	954-16-5	Utfasningsämne
	Oligo; 2-hydroxy-2-methyl-1-[4-(1-methylvinyl) phenyl]propanone	0.019<x<0.02	163702-01-0	
	Pentaerythritol, ethoxylated, fatty acid esters with arcrylic acid	0.096<x<0.1	51728-26-8	

Komponent Toppvax **Vikt% av produkt** 0.09<x<0.1

Kommentar Vaxen är härdad i levererad produkt

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	2,4,6-trimetylbenzofenon	0.001<x<0.002	954-16-5	Utfasningsämne
	Condensations product based on: polyether polyol acrylic acid ester modified	0.04<x<0.1	ej relevant	
	Oligo; 2-hydroxy-2-methyl-1-[4-(1-methylvinyl) phenyl]propanone	0.002<x<0.005	163702-01-0	
	Oxybis (methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate	0.02<x<0.03	57472-68-1	

Övriga upplysningar:

Densiteten är genomsnittlig och kan variera.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Virke	Barrträ	Lastbil

Land för råvaruutvinning

Norway

Stad för råvaruutvinning

Norway

Land för tillverkning/produktion

Norway

Stad för tillverkning/produktion

Bröttum

Kommentar

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

99,7

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☑ Träråvaror ingår

☑ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

PEFC och FSC mix credit

Referensnummer:

DNV-COC-000538, DNV-CW-000538 (FSC), DNVSE-PEFC-COC-248 (PEFC)

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Vissa varor är FSC-certifierade, vilket skall framgå av respektive faktura

☑ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97

☑ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☑ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

NPCR 015:2021 Part B

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

NEPD-5588-4889

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Emballage består av bolster, täckplast, plastband

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Virket skall lagras inomhus och acklimatiseras innan montering. Se "Hantera virket Rätt", www.svenskttra.se. Trä är ett levande material och för att få ett formstabilt golv utan torkspringor ska anvisningarna följas noggrant.

• Temperaturen i rummet där golvet skall läggas bör vara ca 20˚C, och med en relativ luftfuktighet på ca 40-60%.
• Det är viktigt att golvbrädorna acklimatiseras i det rum där det skall läggas tills att golvet har samma temperatur

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

Vid aktiviteter såsom kapning och sågning rekommenderas munskydd och skyddsglasögon. Vid längre bearbetningstid rekommenderas att använda punktutsug eller dylikt.

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Produkten kan torr- och våtrengöras med på marknaden förekommande vattenbaserade rengöringsprodukter.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

I de tillämpningar varan främst används, inomhus i torra miljöer, finns ingen begränsad teknisk livslängd.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid nedmontering.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Nya byggnadskonstruktioner.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Av användare godkänd användning. För att underlätta återvinning är det viktigt att produkten är innehållsdeklarerad och att underhållet dokumenteras.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkända förbränningsanläggningar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall
170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- [ ] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [ ] Varan avger inga emissioner
- [ ] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Se Boverkets Byggeregler BBR 6:52

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Ammonia

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:

<0.03 mg/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

Carcinogenic compounds

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:

<0.005 mg/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

CMR 1A + 1B

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:

<0.001 mg/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

Formaldehyde

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:

<0.006 mg/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

R-value

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000

Resultat:

<0.069 mg/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

TSVOC

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:

<0.001 mg/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:

<0.005 mg/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Övriga upplysningar

Moelvens massiva golv med hårdvax klarar AgBBs kravvärden.