Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2025-10-27 15:14:24

Moelven Studio Stripe

1. FÖRETAGSINFORMATION

Moelven Wood AB

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
Moelven Wood AB	556201-9785
Adress:	**Kontaktperson:**
Skårevägen 60	Michaela Pfeiffer
E-post:	**Telefon:**
michaela.pfeiffer@moelven.se	010-1225036
Momsnummer:	**Webbplats:**
	https://www.moelven.com/se
GLN:	**DUNS:**

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

Företagets certifiering

☐ ISO 9001 ☑ ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☑ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☑ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☑ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☑ ILO's åtta kärnkonventioner

☑ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☑ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☑ Kartläggning

- [x] Riskanalys
- [x] Åtgärdsplan
- [x] Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556201978501-119

Version:

2

Upprättad:

2025-10-20 09:49:11

Senast sparad:

2025-10-27 15:14:24

Ändringen avser:

Justering av innehåll

Moelven Studio Stripe

Varunamn:

Moelven Studio Stripe

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040437738612, 7040437738629, 7040437738636, 7040437738643

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01203

Varubeskrivning:

Interiörkonceptet Studio Stripe är en ribbpanel som består av förädlad plywood. Ribbpanelerna levereras som färdig modul med integrerad akustikduk och bakomliggande läkt.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

700CPR2020-05-20-31991

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-06-25

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

423 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent Akustikduk **Vikt% av produkt** =0.55

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Akustikduk		=0.55		
		Kommentar: Duken väger 75g/m2 och utgör 0,55 Vikt-% av total produkt		

Komponent Brandhämmande primer **Vikt% av produkt** 0.49<x<0.5

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	<0.001	2634-33-5	Utfasningsämne
	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	0.01<x<0.015	112-34-5	
	reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazoling-3- on and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	<1E-05	55965-84-9	Utfasningsämne
	Vatten	0.485<x<0.5	N/A	
	Zinc borate	0.0049<x<0.005	138265-33-5	

Komponent Brandimpregnering **Vikt% av produkt** 10.6<x<10.64

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Amidinourinstofphosphat	4.25<x<4.3	17675-60-4	
	Ammoniumdihydrogenfosfat	2.12<x<2.2	7722-76-1	

	Vatten	4.25<x<4.3	N/A

Komponent Plywood **Vikt% av produkt** 88.7<x<89

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Fanér av furu/ek/ask/björk		0.0284<x<0.029		
		Kommentar: Fanér av furu, ek, ask eller björk		
Furuplywood		86.94<x<87		
Lim		1.7<x<1.71		

Komponent Top Coat **Vikt% av produkt** 0.17<x<0.173

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	<0.0001	2634-33-5	Utfasningsämne
	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	0.005<x<0.0052	112-34-5	
	EO bis(benztriazolyl) phenylpropionat	0.0017<x<0.002	104810-48-2	
	reaction mass of: 5-chloro□ 2-methyl-4-isothiazolin□ 3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiaz	<1E-05	55965-84-9	Utfasningsämne
	Vatten	0.16<x<0.164	N/A	
	Zinc borate	0.0017<x<0.002	138265-88-0	

Fas Inbyggd

Komponent Akustikduk **Vikt% av produkt** =0.55

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Akustikduk		=0.55		
		Kommentar: Duken väger 75g/m2 och utgör 0,55 Vikt-% av total produkt		

Komponent Brandhämmande primer **Vikt% av produkt** 0.49<x<0.5

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	<0.001	2634-33-5	Utfasningsämne
	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	0.01<x<0.015	112-34-5	
	reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazoling-3- on and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	<1E-05	55965-84-9	Utfasningsämne
	Vatten	0.485<x<0.5	N/A	
	Zinc borate	0.0049<x<0.005	138265-33-5	

Komponent	Brandimpregnering	**Vikt% av produkt**	10.6<x<10.64

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Amidinourinstofphosphat	4.25<x<4.3	17675-60-4	
	Ammoniumdihydrogenfosfat	2.12<x<2.2	7722-76-1	
	Vatten	4.25<x<4.3	N/A	

Komponent	Plywood	**Vikt% av produkt**	88.7<x<89

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Fanér av furu/ek/ask/björk		0.0284<x<0.029		
		Kommentar: Fanér av furu, ek, ask eller björk		
Furuplywood		86.94<x<87		
Lim		1.7<x<1.71		

Komponent	Top Coat	**Vikt% av produkt**	0.17<x<0.173

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	<0.0001	2634-33-5	Utfasningsämne
	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	0.005<x<0.0052	112-34-5	
	EO bis(benztriazolyl) phenylpropionat	0.0017<x<0.002	104810-48-2	
	reaction mass of: 5-chloro□ 2-methyl-4-isothiazolin□ 3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiaz	<1E-05	55965-84-9	Utfasningsämne
	Vatten	0.16<x<0.164	N/A	
	Zinc borate	0.0017<x<0.002	138265-88-0	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Studio Stripe		

Land för råvaruutvinning

Poland

Stad för råvaruutvinning

.

Land för tillverkning/produktion

Denmark

Stad för tillverkning/produktion

Gredstedbro

Kommentar

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

89

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☑ Träråvaror ingår

☑ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC

Referensnummer:

DNV-COC-000624 DNV-CW-000624

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Polen

☑ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97

☑ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

NPCR 015:2021

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

NEPD-3830-2785-NO

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Miljövarudeklarationen gäller den brandimpregnerade furuplywooden

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras torrt och varmt (20 grader C och mellan 40-60 % RF)

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Ja, Använd galvaniserad eller rostfri skruv för infästning.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Akustikduken går att separera från furuplywooden

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Till nya byggnadskonstruktioner

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Skivan kan materialåtervinnas genom att sorteras enligt angiven avfallskod.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Skivan kan förbrännas på godkända förbränningsanläggningar

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återvinning är möjligt.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall
170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- [ ] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [ ] Varan avger inga emissioner
- [ ] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Ja, Ej avsedd för användning i fuktiga utrymmen, som våtrum och badhus.

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Carcinogenic VOCs

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:

<0.001 mg/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:	**Mätintervall:**
<0.08 mg/m2h	28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:	**Mätintervall:**

Typ av emission:

TVoC

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:	**Mätintervall:**
=0.31 mg/m2h	28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:	**Mätintervall:**

Övriga upplysningar