

EPD-referanse: EPD-KNA-20210053-IBC1-EN

ECOproduct metode: v5

Moelven Modus AS

Concept Alpha. 19 mm, densitet 158 kg/m³Vurderingen er gyldig til 29.03.2026 forutsatt publisert på <https://nobb.no>
Denne sertifikatet er gyldig t.o.m. 29.03.2026.

Nr. 5737

 Inneklima Emisjoner av gasser 2 ○	 Energi Energiforbruk 7 △	 Ressursbruk Råmaterialressurs 3 ○
 Helse- og miljø Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 ○	 Drivhuseffekt Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 5 □	 Sirkulærøkonomi Egnethet for gjenvinning 7 △

Produsent: Moelven Modus AS**Generisk produkt:** Akustisk himling**Produktgruppe:** Systemhimling**Antatt teknisk levetid:** 50 år**Fuktbestandighet:** Moderat**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt**Referanseverdi GWP:** 3,88 kg/m² *)**Bygningsdeler:**

257 Systemhimlinger

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

7,34% fornybar primærenergi

92,66% ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:

-0,44 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for Mat 01 og Hea 02 samt oppfyller kravene til A-20 listen i BREEAM-NOR teknisk manual 2016.

*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)